



NOTAS:

- 1 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - O PEDESTAL COMPLETO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO MESMO FABRICANTE DO CONJUNTO MOTO-BOMBA.
- 3 - EL. = COTA DE ELEVAÇÃO
- 4 - A SUBMERGÊNCIA MÍNIMA PARA OPERAÇÃO DAS BOMBAS, PODERÁ SER ADEQUADA EM FUNÇÃO DA MARCA/MODELO ESCOLHIDO, ALTERANDO-SE ASSIM O NÍVEL DE FUNDO DO POÇO DE BOMBAS.
- 5 - TODAS AS PEÇAS DO EXAUSTOR SERÃO EM RESINA POLIESTER ESTERILÍFICA COM FIBRA DE VIDRO
- 6 - MONTANTE EM MATERIAL PLÚTUDORO SEÇÃO CIRCULAR $\phi 1,1/2$, COM SAPATAS DO MESMO MATERIAL, FIXADAS COM PARAFUSO EM AÇO INOX TIPO, PARABOLT COM PORCA $\phi 3/16" \times 2"$ EM AÇO INOX DA COQUELUO OU SIMILAR.
- 7 - GUARDA CORPO COM SEÇÃO RETANGULAR $1\ 1/2" \times 1\ 1/4"$ COM POMENTAÇÃO AMARELO SEGURANÇA.
- 8 - TODAS AS SOLDAS DEVEM PRODUZIR UMA SEÇÃO PELO MENOS TÃO RESISTENTE QUANTO AS SEÇÕES VIZINHAS NÃO SOLDADAS.
- 9 - APLICAR A ÚLTIMA CAMADA DE RESINA COM PIQUIMENTO AMARELO EM TODAS AS PEÇAS.

[illegible]