

NOTAS:

1 - COTAS EM CENTÍMETRO, DIÂMETRO EM MILÍMETRO, (EXCETO QUANDO INDICADO);
ELEVÇÕES EM METRO, DECLIVIDADES EM METRO/METRO;
2 - PARA VENTILAÇÃO (DUTOS DE ENTRADA DE AR);
VER PROJETO ELÉTRICO (CONFORME EQUIPAMENTO ADQUIRIDO);
3 - OS EQUIPAMENTOS ESTÃO APRESENTADOS DE FORMA ILUSTRATIVA.

ESPECIFICAÇÕES:

- COBERTURA
- ① LATE MACIA, PINTURA LATEX ACRÍLICA BRANCA NA FACE INTERIOR, COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCEMENTO, PINTADAS NAS DUAS FACES COM TINTA LATEX ACRÍLICA BRANCA.
- PAREDES
- ① PINTURA 100% ACRÍLICA, BRANCA
- ② PARA A PINTURA DA LOGOMARCA, DEVERÁ SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DE NORMAS CESA
- ③ ESTRUTURA EM CONCRETO APARENTE, APÓS LIMPAS E ESTUQUEADAS TODAS AS SUPERFÍCIES, APLICAR VERNIZ DE POLIURETANO ATÉ A SATURAÇÃO;
- ④ ARGAMASSA AZ/CEMENTO/ÁREA 1:3, I= 0,010, COR NATURAL;
- ⑤ AZULEJO COMERCIAL
- ESQUADRIAS
- ① PORTA TIPO VENEZIANA
- ② PORTA TIPO VENEZIANA
- ③ PORTA TIPO VENEZIANA
- ④ JANELA TIPO BASSULANTE, 100x120cm, VÍDRO LISO ESP. 3mm, ESQUADRIAS METÁLICAS
- ⑤ PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS, TINTA ESMALTE AMARELA
- PRISOS
- ① ARGAMASSA CIMENTICA AUTONIVELANTE, COR NATURAL (CINZA CLARO), ACABAMENTO COM DESEMPENHADERA METÁLICA (REF. "KOROSUR WH, MONTANA"), ESPESSURA 8mm, CONFORME DIN 1100, CLASSE C;
- ② CIMENTADO LISO, NATADO
- ③ CERÂMICA VITRIFICADA 12X12cm, BRANCA; ARGAMASSA DE REJUNTE CINZA;

