



H		ALIMENTAÇÃO PIT-1 - #1x3cand,(1,5mm2) Vermelho(R), Azul (S) e Verde e Amarelo (Terra) - 0,6/1kW	ELETRODUTO CORRUGADO ø3/4" PEAD
I		ALIMENTAÇÃO PIT-2 - #1x3cand,(1,5mm2) Vermelho(R), Azul (S) e Verde e Amarelo (Terra) - 0,6/1kW	ELETRODUTO CORRUGADO ø3/4" PEAD
J		ALIMENTAÇÃO CCM-B100 - #3x1cand,(240mm2) Vermelho(R), Azul (S) e Branco (T) + #1x1cand,(120mm2)Verde e Amarelo - 0,6/1kW	ELETRODUTO CORRUGADO ø4" PEAD
K		CABO DE REDE MODBUS - #1x3cand,(1,5mm2) Vermelho(A+), Azul (B), Verde (T) 0,6/1kW	ELETRODUTO CORRUGADO ø2" PEAD
L		ALIMENTAÇÃO QA-B100 - #3x1cand,(4mm2) Vermelho(R), Azul (S) e Verde e Amarelo (Terra) - 0,6/1kW	ELETRODUTO CORRUGADO ø2" PEAD
M		PIT-3 - SAÍDA ANALÓGICA 4 a 20 mA - VAI PARA PLC DO QA-B100 + PRESSOSTATO - #1x2cand,(1,5mm2), Azul e Vermelho - 0,6/1kW	ELETRODUTO CORRUGADO ø2" PEAD

NOTAS :

- 1 - PARA DIAGRAMA UNIFILAR VER FOLHAS 01/18 E 02/18.
- 3 - PARA ROTA DE CABOS VER FOLHA 13/18.
- 4 - PARA DETALHAMENTO DO CCM-B100, VER FOLHA 11/18 E 12/18.
- 5 - PARA SPDA VER FOLHA 16/18.
- 6 - PARA DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO (DETALHE X) VER PRANCHA 15/18

LISTA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO (ARANDELA EM 45°) EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA INCANDESCENTE 127V/100W. REF.: WY28/1 - WEI/TE	7
2	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL - 110/220V, 20A MONTADA NA TAMPA DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, ENTRADA ROSQUEADA Ø3/4". REF.: PIAL OU EQUIVALENTE.	4
3	INTERRUPTOR SIMPLES 250V, 10A, MONTADO NA TAMPA DE CONDULETE, ENTRADA COM ROSCA GÁS Ø3/4". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE.	1
4	CONDULETE, Ø3/4" EM AÇO GALVANIZADO, FORNECIDO COM TAMPA. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE.	
4.1	TIPO "C"	2
4.2	TIPO "LL"	3
4.3	TIPO "T"	3
4.4	TIPO "E"	4
5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø3/4", PAREDE GROSSA, FORNECIDO COM 1 LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES, ROSCA GÁS E EM PEÇAS DE 3000MM DE COMPRIMENTO. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE.	12
6	CURVA 90°, RÁIO STANDARD DE AÇO GALV. 3/4"	4
7	ABRAÇADEIRA "D" Ø3/4" GALV. À FOGO. REF.: MOPA	20
8	PARAFUSO CABEÇA PANELA ROSCA SOBERBA Ø17/4X38mm	30
9	BUCHA DE NYLON S8. REF.: MOPA	30
10	LUVA DE AÇO GALVANIZADO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø3/4". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE.	15
11	CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORÇOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLAÇÃO EM PVC (70°C) - 750KV. REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE.	
11.1	#1 5 MM². COR VERMELHO.	20m
11.2	#2 5 MM². COR VERMELHO.	50m
11.3	#1 5 MM². COR AZUL	20m
11.4	#2 5 MM². COR AZUL	50m
11.5	#1 5 MM². COR AZUL CLARO	50m
11.6	#1 5 MM². COR VERDE-AMARELO	40m
11.7	#2 5 MM². COR VERDE-AMARELO	50m
11.8	#1 5 MM². COR CINZA	80m
12	CABO MULTIPOLAR FLEXÍVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORÇOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLAÇÃO EM EPR (90°C) - 0,8/1kV. REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE.	
12.1	3ØW/0 MM². CORES VERMELHO, AZUL E BRANCO	30m
13	CABO MULTIPOLAR FLEXÍVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORÇOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLAÇÃO EM PVC (70°C) - 0,8/1kV. REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE.	
13.1	2ØW/1,5 MM². CORES VERMELHO E BRANCO	40m
13.2	3ØW/1,5 MM². CORES VERMELHO, AZUL E VERDE-AMARELO	30m
13.3	3ØW/1,5 MM². CABO DE REDE MODBUS.	30m

[illegible]