

1

LISTA DE MATERIAL DO PAINEL			
QUNT.	TIPO	DESCRIÇÃO	QUNT.
03	6V/252/75V	CHAVE ROTATIVA 100V-20 0-1-2-3	03
04	6V/112/50/2V	MAN. CONTATOR ALUMIN. 240VAC, COMANDO DE C.A. 220V, 10 A	04
01		GRANDE METALINA RONDADA PARA MOTOR VENTILADOR E11	01
02	PRV/792	APARELHO DE BOMBA TERMO. MOT. 400W, 3, 220V, MARCA ALBONIC	02
01	A/1/2	APARELHO 75/2V, TENSÃO ADAP. 12V, ESQ.: 30,13A	01
04	K 8/8	MAN. CONTATOR ALUMIN. 240VAC, COMANDO DE C.A. 220V, 10 A	04
05	HOH/4022	REOSTATO DE ALUMÍNIO, 100W, 220V	05
01	V	REOSTATO CP-712 (TERMOVARIA), 75/2V, 6-500V	01
01	45/46/410/411	SMALDO LÊD, DIÂMETRO DE 20MM, 220VAC, ALUMIN. METALITEX	04
04	41/42/46/411	SMALDO LÊD, DIÂMETRO DE 20MM, 220VAC, VERDE, METALITEX	04
04	H7	SMALDO LÊD, DIÂMETRO DE 20MM, 220VAC, AZUL, METALITEX	04
01	VAR	INVESTOR DE CABO DE METALINO 20x4 - 275V	01
01	CS1	CHAVE SELETORA METALINO COM ALUMINAC. 220M, 3 POSIÇÕES FUSAS 30"	01
02	FI/72	CONVATOR INIBIDOR AC-3 (P/ CARGA INDUTIVA)	02
02	FI/32	CONVATOR INIBIDOR AC-3 (P/ CARGA INDUTIVA)	02
02	FI/22	CONVATOR INIBIDOR AC-3 (P/ CARGA INDUTIVA)	02
01	CS2, CS3	CHAVE SELETORA METALINO COM ALUMINAC. 220M, 3 POSIÇÕES FUSAS 60"	01
01	CT1	CONVATOR DIGITAL, MICROPROCESSADO, MODELO HW 7000, MARCA GEL.	01
01	DMS	DISJUNTOR AUTOM. 6-10A, 100A/220V, 488	01
01	CA2	CONVATO ALUMIN. PARA DISJUNTOR MOTOR 2 NF, 50-1-2, 488	01

- A LÓGICA DO COMANDO NÃO PERMITE FUNCIONAMENTO SIMULTÂNEO DAS BOMBAS;
- DEVERÁ SER VERIFICADA A CORENTE NOMINAL DA BOMBA ADQUIRIDA.

[illegible]