

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LACRE CORDOALHA DE AÇO**

Lacre de segurança para hidrômetro com as seguintes características:

1. Confeccionado em policarbonato/termoplástico; ou outro material também com alta resistência a intempéries (mínimo 10 anos);
2. Com cordoalha de aço galvanizado, mínimo de 7 fios em espiral;
3. Resistência mínima à ruptura de 130 kgf;
4. Diâmetro máximo total do cabo de 1,7mm;
5. Cabo do cabo de aço com revestimento em PVC transparente, tamanho: 80cm;
6. Fechamento ergonômico e ajustável;
7. 02 furos: 01 furo fixo com cordoalha e 01 furo livre para passagem e ajuste;
8. Cor: azul;
9. Nome "CESAN" com o ano de fabricação estampado em baixo relevo ou gravação a laser;
10. Numeração sequencial de 07 dígitos estampada em alto ou baixo relevo, cor branca;
11. A fabricação de cada lote com numeração sequencial ficará condicionada à autorização da CESAN (A-DHD);
12. Com parafuso auto quebrante ou sistema semelhante;
13. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação e intempéries climáticas;
14. Acondicionamento: embalagem plástica ou equivalente, identificada com no mínimo o fabricante, intervalo da numeração e quantidade;
15. Capacidade por embalagem: fixa em 100 unidades.