

Jaqueta Bomber Unissex



Tabela de Medidas

| Descrição das Medidas | Tolerância | | | | | P | M | G | GG | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|------|------|------|------|----|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Comprimento | +/- 1 cm | | | | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | | | | | |
| Busto | +/- 1 cm | | | | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | | | | | |
| Manga | +/- 1 cm | | | | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | | | | | |
| Ombro | +/- 1 cm | | | | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | | | | | |
| Costa | +/- 1 cm | | | | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | | | | | |
| Cintura | +/- 1 cm | | | | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | | | | | |

Parâmetros de Costura

- Cada artigo tem suas particularidades, portanto deve-se testar as máquinas com um retalho do artigo antes de iniciar as operações e confeccionar sempre uma peça para análise.
- Bitola da overloque 6mm, que corresponde a máquina de 4 fios.
- 4 pontos por cm.
- Estampa da frente com 3 tamanhos diferentes para as modelagens maiores, mantendo a proporção.
- Quando utilizar em operações da máquina de ponto fixo (reta), faça antes o teste de resistência das linhas de costura verificando se a costura acompanha a elasticidade da malha, não causando ruptura, uma vez que as costuras devem esticar junto com o tecido.
- * Deve ser apresentado com antecedência o tom de azul da camisa, para aprovação da empresa.

Materiais e insumos

| | |
|-------------------------|--|
| Tecido | <ul style="list-style-type: none"> • Externo: Tactel (100% Poliéster) • Forro: Moletinho (50% Algodão e 50% Poliéster) |
| Tecido II Ribana | <ul style="list-style-type: none"> • Rendimento: 4mts/kg • Largura: 70cm -tubolar- • Composição: 75% Poliéster 25% Viscose (Não pode ser de algodão para a cor não migrar, ocasionando manchas) • Cor: Azul Marinho 19-3919 TP |
| Estampa | <ul style="list-style-type: none"> • Pintura em silkscreen, com tinta hidro (Que serve tanto para Algodão quanto para Poliéster) respeitando as cores da logomarca da empresa. • Prensar com pressão média após silkar, por 12 segundos na temperatura de 160°C. |
| Insumos | <ul style="list-style-type: none"> • Linha 36 e 50 para pespontos e fios da cor do tecido • Zíper metal na cor do tecido. |

Jaqueta Bomber Unissex

